

小型真空发生器 -VHA

产品应用： 结构紧凑、体积小巧、安装便捷、内置消音器。
快换接头式，配置方便快捷。
可选底座，支持快速导轨组合式安装。



产品选型：

VHA **10** **H** **A** - **06** **06** - **B**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 喷嘴直径：

代码	代码描述
07	0.7mm
10	1.0mm
12	1.2mm

② 真空特性：

代码	代码描述	喷嘴	供气压力	最大真空压力	最大真空流量	耗气流量
H	高真空型	0.7mm	0.5MPa	-92kPa	13L/min	23L/min
		1.0mm	0.5MPa	-93kPa	28L/min	46L/min
		1.2mm	0.5MPa	-93kPa	38L/min	70L/min
L	大流量型	0.7mm	0.5MPa	-66kPa	26L/min	23L/min
		1.0mm	0.5MPa	-66kPa	42L/min	46L/min
		1.2mm	0.5MPa	-66kPa	53L/min	70L/min

③ 组合类型：

代码	A	B
真空发生器	●	●
底座	-	●

④ 真空接口：

代码	代码描述
04	Ø4 快换接头
06	Ø6 快换接头

⑤ 供气接口：

代码	代码描述
04	Ø4 快换接头
06	Ø6 快换接头

⑥ 本体颜色：

代码	代码描述
B	黑色

注：“●”：表示可选；“-”：表示无。

外形尺寸图

单位：mm

