


◎ 倒钩接头

产品应用： 倒钩型结构接头最适合节省空间。
最适用于真空设备的配管。
只需用手拧紧接头，就可简单地进行管子的装卸。



产品选型：



① 形状：

代码	C	H	B	CN	HN
规格	倒钩型直通	倒钩型通用弯头	压合型弯头	压合型直通	压合型通用弯头

② 适用管子尺寸：

代码	0425	0640
外径 (mm)	Ø4	Ø6
内径 (mm)	Ø2.5	Ø4

③ 适用螺纹尺寸：

代码	M3	M5	M6	Ø1
规格	M3×0.5	M5×0.8	M6×1	R1/8

规格：

倒钩型

可以使用的流体	空气
最大压力范围	0.5MPa (使用真空用管时: 0.4MPa)
负压范围	-100kPa
使用温度范围	0~50°C (不可冻结)

压合型


可以使用的流体	空气
最大压力范围	1.0MPa (使用真空用管时: 0.4MPa)
负压范围	-100kPa
使用温度范围	0~50°C (不可冻结)

结构图：

图为倒钩型通用弯头：LH

No	零件	材料
①	金属本体	镀镍黄铜*
②	管子	真空用或净化室包装规格等
③	管子压套	氟素树脂 (需另外购买)
④	垫片	POM

*金属本体的螺纹为 M3 时，材料为镀镍易切削钢，或者为特殊不锈钢 (奥氏体或铁素体)。



形状	型号标识	形状	型号标识	形状	型号标识	
倒钩型直通 LC 	LC-ØD-M	倒钩型通用弯头 LH 	LH/B-ØD-M	压合型直通 LCN 	LCN/HN-ØD-M	
	LC-0425-M5		LH-0425-M3		LCN-0425-M5	
	LC-0425-M6		LH-0425-M5		LCN-0425-Ø1	
	形状 型号标识 LS-ØD-M	LS-0425	形状 型号标识 LH/B-ØD-M	LH-0640-M5	形状 型号标识 LCN/HN-ØD-M	LCN-0640-M5
		LS-0640		LB-0425-M3		LCN-0640-Ø1
				LB-0425-M5		LCN-0640-M5
管压套 LS 		形状 型号标识 LB 	LB-0640-M5	形状 型号标识 LHN 	LHN-0425-M5	
					LHN-0640-M5	

过滤器

过
滤
器

压
力
表

减
压
阀

直
通
式
三
通
阀

防
脱
落
阀

挠
性
接
头

球
接
头

吸
盘
保
护
套

接
头
气
管

分
流
器